



FICHA TÉCNICA:

ACISOL INOX

Código 2338

Descripción:

**DESINCRUSTANTE DESOXIDANTE
ÁCIDO, ELIMINADOR DE DEPÓSITOS
CALCÁREOS.**

Aplicaciones:

Desincrustación de circuitos de calefacción y refrigeración (aluminio, cobre, etc.) e intercambiadores de calor. Limpieza y renovación de acero inoxidable. Eliminador de manchas de óxido. Limpieza y renovación de suelos de gres, piedra natural, etc. Elimina la piedra de la leche. Ideal para CIP's y circuitos de ordeñadoras.

Propiedades:

Alto rendimiento.

Baja espuma.

No ataca los metales.

Apto para su uso en la industria alimentaria.



**PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE
PROFESIONAL**



Modo de empleo:

Aplicar el producto, dejar actuar unos minutos y aclarar con agua.

Circular la solución durante varios minutos, hasta llegar a pH=2 y aclarar. Si es necesario repetir la operación. Aclarar hasta pH neutro.

Dosificación:

Diluir del 1 al 5 % según necesidades.

Propiedades Físicas y Químicas:

Apariencia, 20 °C: Líquido transparente

Color: Incoloro

Olor: Característico

Valor de pH: 1,0 ± 0,5

Densidad, g/ml: 1,130 ± 0,02

Advertencias:



H315 - Provoca irritación cutánea

H319 - Provoca irritación ocular grave

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica:

915 620 420



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat 321, 5ª - 08029 BARCELONA

Tel. 93 495 25 00

www.massohigiene.com

sqbarna@cqmasso.com