



FICHA TÉCNICA:

ACISOL GRAS NF

Descripción:

DESENGRASANTE ÁCIDO CONCENTRADO DE ALTO RENDIMIENTO

Aplicaciones:

Desengrasante limpiador para todo tipo de superficies de acero inoxidable. Elimina grasa, óxido y cal. Ideal para el lavado de máquinas de piezas de aluminio o cualquier otro material.

Propiedades:

Alto rendimiento.

Baja espuma.

Actúa en frío y en caliente.

Apto para su uso en la industria alimentaria.

Recupera el brillo y apariencia de las superficies tratadas.



Modo de empleo:

Aplicar el producto, dejar actuar sobre la superficie a limpiar unos minutos y aclarar con agua.

Máquina lavadora: trabajar siempre con agua caliente de 50° a 60° C.

Dosificación:

Diluir del 1 al 5 % según necesidades. Para suciedades difíciles se puede trabajar hasta el 20%.

Propiedades Físicas y Químicas:

Aspecto, 20 °C:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
pH:	1 ± 0,5
Densidad, g/ml:	1,065 ± 0,02

Advertencias:



H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica:
915 620 420



**PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE
PROFESIONAL**



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat 321, 5ª - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00

www.massohigiene.com
sqbarna@cqmasso.com